

المواصفة الفنية لـ الكرفان/البيت الجاهز

كرفان/بيت جاهز لمزرعة في قضاء الأزرق حسب المواصفات المذكورة أدناه:

(1) القياس:

- الطول: 9 م
- العرض: 3 م
- أو
- الطول: 8 م
- العرض: 3 م

مكون من غرفتين وحمام ومطبخ.

(2) السقف:

- يتكون السقف من وحدات متكرره من ألواح ساندويتش بانيل سماكه 3&5سم المعزول بمادة الفوم من الداخل صاج مضلع تضليعا خفيفا و من الخارج صاج على شكل زينكو.
- وضع مزاريب عامودية لتصريف المياه.

(3) الجدران الخارجيه والداخلية:

- تتكون الجدران الخارجية والداخلية من وحدات متكرره من ألواح الساندويتش بانيل 38كغم /م³ قياس 100 X240سم وسماكه (5) سم. يكون الوجه الخارجي مصنوعا من الصاج المسبق الدهان (steel sheet Pre-painted) المضلع تضليعا خفيفا سماكه (0.4) ملم والوجه الداخلي منه ايضا, المعزول بمادة الفوم كثافة (40) كغم/م³.
- يتم تركيب زوايا ديكور داخلية قياس 3*3 سم من الصاج المسبق الدهان عند كافة زوايا التقاء الجدران بالسقف وعند الزوايا الداخلية.

(4) الشبابيك:

- تكون الشبابيك مصنوعه من الألمنيوم ابيض حليبي بدرجه طلاء (15-18) ميكرون مقطع أردني من درفتين سحب وزجاج سماكه (5) ملم وطني أو ما يعادله مع كافة ما يلزم من الأكسسوارات اللازمة مع تركيب شبك حماية حديد ومنخل وشباك قلاب للحمام قياس 30*50 سم .

(5) الابواب الداخلية والباب الخارجي:

- نفس مادة ساندويتش بانيل وان يكون الزرافيل ومفصلات غير قابلة للصدأ ولكل قفل ثلاث مفاتيح وقياس الباب الخارجي 90*200 سم. وقياس الابواب الداخلية 70*200 سم .

(6) التمديدات الكهربائية :

- كافة التمديدات الكهربائيه الداخليه ضمن ترنكات خارجية 20 ملم , نيون اناارة في الغرف جلوب مطري خارجي عدد واحد وجلوب دائري داخلي للحمام وتكون كافة التمديدات سلك (1.5) ملم وسلك (2.5) ملم.

(7) القاعدة الحديدية:

- عبارة عن جسر 12 سم مقطع تيوبات حديد قياس 4*4 سماكة 1.8 ملم وتيوبات 10*10 سماكة 108 ملم ملحوم كهربائيا ببعض والارضية خشب فرفيش سماكة 18 ملم مغطاة بطبقة جلد P.V.C.
- يتم تركيب ارجل من نفس الجسر الرئيسي بارتفاع مناسب
- يتم تركيب مشابك للرفع اثناء عملية النقل عدد اربعة
- يتم تصميم القاعدة الحديدية حسب الكود الاردني للاعمال
- تأسيس تمديدات كهربائية لتركيب مكيف هواء

(8) التمديدات الصحية:

- مواسير بلاستيك شانيل حامي بارد ذو جودة عالية .
- جميع البطاريات المستخدمة و المحابس والشطاف نوع ذو جودة عالية.
- مرحاض لون ابيض تركي مع رشاش مياه يدوي، جودة عالية.
- مغسلة عامود لون ابيض، جودة عالية.
- مصرف صحي ارضي مع غطاء 20*20سم في ارضية الحمام .
- حوض واحد مجلى للمطبخ ستانلس .

(9) الإضافات:

- تفصيل ارفف و خزانة لها ابواب لواجهة كاملة للغرفة الداخلية من مادة متينة .

ملاحظات مهمة :

يجب ان يشمل العرض كل مما يلي:

1. اجور النقل لمنطقة الازرق .
2. مدة التسليم والتركيب لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ قبول العرض المرسل.
3. ضمان على الاقل لمدة سنة من بعد التركيب.
4. يجوز للمناقص تقديم عرضه إما باللغة الإنجليزية أو العربية ، ومع ذلك ، يجب أن يكون كل
5. من العروض الفنية والمالية بنفس اللغة.